

Техническая карта продукта

Бутиловый клей - лента DECKER ButilBand-30

Параметр	Значение	
Содержание твердого вещества	>99%	
Устойчивость к расплыву (ISO 7390)	При темп. 5 °С	≤ 3 мм.
	При темп. 70 °С	≤ 3 мм.
Ударная вязкость при темп. -30°С (D 42 1313)	Нет отрыва	
Паропроницаемость (Диффузия вод. пара) (NF Т 300018)	~ 4 г/м ² /24ч.	
Абсорбция воды (погружение на 168 ч. в воду при темп. 23°С - MEL 033)	0,007%	
Температура	Эксплуатации	От -30°С до +80°С
	Пиковая 140°С	4 часа
	Монтажа	От +5°С
Огнестойкость (DIN 4102 TEIL 1)	B2	
Прочность на отрыв при угле 90 град. (от стали) - MEL 052	≥ 14 Н/см	
Плотность	~ 1,7 г/см ³	
Изделие		
Состав	Бутиловый клей в виде ленты	
Цвет	Черный	
Армирование	Нет	
Антиадгезионная прокладка	Лента ПВХ	
Товарный вид	Рулон	
Размеры	Длина	30 м.п.
	Ширина	15 мм.
	Толщина	1,2 мм.

Применение:

- продукт применяется внутри и снаружи помещений;
- герметизация примыканий гидро- и пароизоляционных пленок и мембран к конструкциям;
- герметизация и обеспечение паро- и гидроизоляции различных строительных швов и зазоров, оконных и фасадных конструкций, сэндвич-панелей, кровли, воздухопроводов для герметизации различных зазоров и мест примыкания к конструкциям;
- защита от коррозии (между металлическими элементами);
- обладает высокой адгезией (сила приклеивания) практически ко всем материалам, за исключением материалов с рыхлой поверхностью (напр. гипс, мел).

Свойства:

- продукт абсолютно устойчив к атмосферным воздействиям и старению;
- в обычных условиях эксплуатации сохраняет свои свойства (не выделяет вредных веществ и газов; при нормальной температуре эксплуатации - без запаха);
- продукт имеет гигиеническое удостоверение РБ и безвреден для человека.

Данные актуальны по состоянию на 01.02.2021 год.